

FDV dokument	
<b>Produkt</b>	Kulvert av betong
<b>Produsent</b>	Ølen Betong
<b>Telefon/faks</b>	53775200
<b>E-post</b>	mail@olenbetong.no
<b>Web</b>	www.olenbetong.no

### Egenskapsdeklarasjon

<b>Anvendelse</b>	Firkantet/rektangulær kulvert av betong til bruk i avløpssystemer for transport av spillvann og overvann som normalt virker ved selvfal. Kan også benyttes til kabelføringer og underganger. Produktet leveres normalt uten krav til tetthet.
<b>Tekniske data</b>	Betong kulvert med løs pakning. Produseres i ulike dimensjoner.
<b>Bestanddel</b>	Betong og armering av kamstål. Løfteanker av stål.
<b>Produktspesifikasjon</b>	Betongkvalitet B35 M40 iht. NS-EN 206

### Service- og vedlikeholdsinstruks

<b>Lagring</b>	Underlaget må være plant og stabilt og ha tilstrekkelig bæreevne.
<b>Løfting/håndtering</b>	Kulvert er utstyrt med løfteanker. Løfteutstyr foreskrevet av leverandøren skal benyttes.
<b>Skjøting</b>	Legges etter hverandre med fals i spiss-system. Det benyttes glidepakning i skjøt.
<b>Montering/legging</b>	Iht. beskrivelse for hvert prosjekt.
<b>Service</b>	Produktene krever ingen service
<b>Destruksjon</b>	Betongavfall kan normalt legges på vanlig godkjent søppelfylling. Armering fjernes før betong gjenbrukes som fyllmasser.
<b>Gjenbruk</b>	Løfting av gamle produkter ved bruk av løfteankrene må vurderes ut fra eventuell korrosjon av løfteankrene.
<b>Eventuelt</b>	